



OPIS

SMART Serwer Aplikacji (SAS), to dedykowane rozwiązanie dla naszych aplikacji. Zaprojektowany tak aby zminimalizować ilość sprzętu wykorzystywanego dla zapewnienia pracy systemu w instalacji klienta.

Sewer zapewnia dostęp zarówno do aplikacji SMART Manager, CMS a w razie potrzeby do wirtualnego IP PBX. Wszystkie aplikacje dostępne są na serwerze w momencie jego zakupu jako preinstalowane.

To nasi klienci mogą wybrać aplikacje z których chcą korzystać w momencie uruchomienia. My dostarczamy rozwiązanie "all in one" dla tych wszystkich, którzy wybiorą ten wariant, bądź "pick and choose" dla tych którzy będą chcieli dopasować system pod swoje preferencje.

SAS umożliwia montaż w szafie RACK 19". Zasilany może być napięciem stałym z zakresu 9-32VDC. Dzięki takiemu rozwiązaniu zasilania serwera, upraszczamy dobór zasilacza awaryjnego/baterijnego oraz gwarantujemy minimalne zapotrzebowanie na energię elektryczną.

DANE TECHNICZNE

Sprzęt

- 1U Rack, głębokość 237mm

Procesor

- Intel Atom C2558 Quad Core

Pamięć

- 8GB 1600MHz ECC DDR3
- Opcjonalnie do 64 GB DDR3 ECC

Pamięć Dyskowa

- 1 x 2.5" 120 GB SATA SSD

Grafika

- 2 x VGA, Aspeed AST 2400 BMC

Sieć

- 4 x GB Ethernet port
- Virtual Machine Device Queues reduce I/O overhead
- Wsparcie 10BASE-T, 100BASE-TX oraz 1000BASE-T, wyprowadzenia RJ45
- 1 x RJ45 dedykowane dla IPMI

Zarządzanie

- Wsparcie dla Intelligent Platform Management Interface v.2.0
- IPMI 2.0 z wirtualnymi media poprzez LAN LAN oraz KVM-poprzez-LAN
- NMI
- SuperDoctor® 5
- Watch Dog

System Operacyjny

- VM Ware vSphere Hypervisor (ESXI)

Zasilanie

- 70W DC Zasilacz
- 9-32 VDC zasilanie
- Max moc pobierana 20W